

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 85 RD.

Gerätename	Trimline 85RD		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1050		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas L G25-20mbar	Erdgas H G20-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	10	9,9	9,7
Nennleistung Vollast (kW)	8,5	9,1	8,2
Leistungsbereich (kW)	4,3-8,5	3,0-9,1	2,5-8,2
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,0	1,1	0,3
Wirkungsgrad nach EEI in %	85	88	82
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	A	A	B
Gewicht in kg	130		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CP1023		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	Trägerrahmen für Mauerwerk AR Glasfenster Carrara & Basaltstein Feuerbett.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

