

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 100 F/T.

Gerätename	Trimline 100 Front/Tunnel		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1135(T), 1136(F)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas H G20-20mbar	Erdgas L G25-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	11,1	9,7	9,3
Nennleistung Volllast (kW)	9,4	8,2	7,9
Leistungsbereich (kW)	2,5-9,4	2,4-8,2	2,0-7,9
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,0	1,1	0,6
Wirkungsgrad nach EEI in %	84	85	84
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B	B	B
Gewicht in kg	120		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CT1094		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	AR Glasfenster, Pebbles, Carrara & Basaltstein Feuerbett. Schwarz Glass Innenraum.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

