

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 2050 OC.

Gerätename	Trimline 2050 On the Corner		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1080		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas H G20-20mbar	Erdgas L G25-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	8,8	8,6	8,5
Nennleistung Volllast (kW)	8,3	8,0	7,8
Leistungsbereich (kW)	2,8-8,3	2,4-8,0	2,5-7,8
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	0,9	0,9	0,5
Wirkungsgrad nach EEI in %	94	93	92
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	A	A	A
Gewicht in kg	130		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CN0995		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Internes Konvektionssystem		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App Steuerung(Android and IOS), Wandschalter und Smart Home Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 100-150mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	Trägerahmen für Mauerwerk AR Glasfenster Pebbles Feuerbett.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

