

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE TOURMALINE

Gerätename	Trimline Tourmaline			
Gerätetyp	Eingebauter/freistehender Gaskamin mit Ausgleichsabzug (C11, C31, C91)			
Zweck	Raumheizung, echte Flammen			
Brennzellen-Identifikation	1120			
Gasart – Druck	Erdgas G25.3 – 25 mbar	Erdgas G20 – 20 mbar	Erdgas G25 – 20 mbar	Flüssiggas G30/31 – 28-50 mbar
Nennwärmebelastung Hi (kW)	6,1	6,8	5,6	6,5
Wärmeleistung max (kW)	4,8	5,3	4,3	5,2
Wärmeleistung min (kW)	3,4	3,7	3,1	3,8
Verbrauch (Erdgas m ³ /h und Flüssiggas kg/h)	0,7	0,7	0,7	0,3
Wirkungsgrad (%)	78	79	78	80
Energielabel höchste Effizienz	C	C	C	C
Schornsteinauslegung Wandanschluss	Indirekt 1m vertikal und max. 4,5m horizontal			
Gewicht (kg)	70			
Effizienzklasse EN613	2			
NO _x -Klassifikation	4			
PIN ID CE	0461CN1121			
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss			
Elektrischer Anschluss	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben			
Gasregelsystem	Maxitrol SYMAX B6R funkgesteuert 866 mHz			
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile			
Wärmeverteilung	Internes Konvektionssystem			
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und IOS), Wandschalter und Domotica-Anschluss			
Luftabgassystem	Holetherm-CC konzentrischer Rauchfang 100-150mm, oben			
Lieferumfang	Fernsteuerung, Panoramaverglasung, Log-Burner Doppelbrenner Keramik-Holzscheite			
Optional	Schwarz lackierter konzentrischer Schornstein DECO CC – Innenraumverkleidung aus schwarzem Glas – LED-Glutbettmodul – Hocker – Antireflexglas			
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.			

Maßzeichnungen:

