

schmitzker®

Wasserführender Kaminofen	Faro	
Allgemeine Daten		
Brennstoffart	-	Scheitholz
NW-Leistung	kW	8,4
Leistung wasserseitig	kW	6,1
Leistung luftseitig	kW	2,3
Brennstoffaufgabemenge Holz/Kohle	kg/h	2,1
Wärmeleistungsbereich	kW	5,6 - 10,4
Wirkungsgrad (Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung)	%	79,2
CO-Gehalt bei 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 1250
Staubgehalt	mg/Nm ³	< 40
Abgastemperatur am Stutzen	°C	268
Förderdruck	mbar	0,12
Abgasmassenstrom	g/s	7,5
Volumen Kesselwasserinhalt	L	12
zulässiger Betriebswasserdruck	bar	2,5
maximale Vorlauftemperatur	°C	100
minimale Rücklauftemperatur	°C	55
Gewicht je nach Ausführung ca.	kg	130
Energieeffizienz		
Energieeffizienzklasse		A
Direkte/indirekte Wärmeleistung	kW	2,3/6,1
Energieeffizienzindex		107
Mindestabstände zu brennbaren Materialien		
hinten	cm	15
seitlich	cm	20
oben	cm	50
Strahlungsbereich	cm	80