

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 38 FS

Gerätename	Trimline 38 FS		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1071(P/FS)CR)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas H G20-20mbar	Erdgas L G25-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	6,4	6,0	6,0
Nennleistung Volllast (kW)	5,4	4,9	5,2
Leistungsbereich (kW)	2,8-5,4	2,6-4,9	2,5-5,2
Gasverbrauch Erdgas in m ³ /h und Flüssiggas in kg/h	0,7	0,74	0,4
Wirkungsgrad nach EEI in %	82	82	84
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B		
Gewicht in kg	100		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CN1009		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 100-150mm(schwarz lackiert)		
Lieferumfang	Holzimitate		
Optional	AR Glasfenster Pebbles Feuerbett.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

