

# elite

Artikelnummer	K6901
Höhe	1252 mm
Breite	570 mm
Tiefe	385 mm
Gewicht	159 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	512/348 x 350 x 230
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	525 x 314 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1221 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	190 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1112 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	426 mm
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	6,4 g/s
Abgasstutzentemperatur	264 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	30 cm
Hinten	30 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	125 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>

## ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## OREGON SPECKSTEIN



33 CM HOLZSCHEITE



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUSSENLUFTANSCHLUSS



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de

info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)