

Produktdatenblatt - Festbrennstoffkessel / Product sheet - Solid fuel boilers

Die Warmwasser-Heizkessel - Handbeschickte für Holz / Hot-water boilers for wood with manual fuel supply

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:
Supplier's name or trademark:



Jaroslav Cankař a syn ATMOS

ATMOS

| Modellkennung | Energieeffizienzklasse | Nennwärmeleistung | Energieeffizienzindex | Raumheizungs- Jahresnutzungsgrad | Primärfestbrennstoffkessel | Besondere Vorkehrungen |
|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|
| Model identifier | Energy efficiency class | Rated heat output | Energy Efficiency Index | Seasonal space heating energy efficiency | Preffered fuel | Specific precautions |
| | | kW | | % | | |
| DC 18 GSE | A+ | 19 | 117 | 80 | Holz / wood | Betriebskesseltemperatur / Operation temperature of the boiler 80 °C - 90 °C Maximaler Betriebsdruck / Maximal operation pressure 250 kPa Mindestrücklaufwassertemperatur / Minimal temperature of returning water into the boiler 65 °C |
| DC 22 GSE | A+ | 23 | 116 | 79 | Holz / wood | |
| DC 25 GSE | A+ | 25 | 119 | 81 | Holz / wood | |
| DC 30 GSE | A+ | 30 | 117 | 80 | Holz / wood | |
| DC 40 GSE | A+ | 40 | 116 | 79 | Holz / wood | |
| DC 50 GSE | A+ | 49 | 117 | 80 | Holz / wood | |