

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 73/73H Front.

Gerätename	Trimline 73/73H Front		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1134(F), 1133(H)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas H G20-20mbar	Erdgas L G25-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	11,4	9,4	9,3
Nennleistung Volllast (kW)	10,2	8,4	7,9
Leistungsbereich (kW)	3,1-10,2	2,5-8,4	2,6-7,9
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,2	1,16	0,5
Wirkungsgrad nach EEI in %	89	89	85
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	A	A	B
Gewicht in kg	110		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CQ1048		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	AR Glasfenster Pebbles Feuerbett. 73H; Schwarz Glass/Stein/Vermiculite Innenraum.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

